



## Transport und Lagerung von Spaltenböden

1. Beim anheben der Spalten mit Ketten, Seilen oder ähnliches ist immer ein Kantenschutz zu verwenden.
2. Anheben mit Staplergabeln: Die Gabeln sind soweit zu öffnen(ca.1,00 bis 1,20 m), dass sie niemals unmittelbar neben den Zwischenlagen/Pappstreifen zum Einsatz kommen. Niemals den Bereich dazwischen nehmen.
3. Die Lieferpakete müssen auf den parallel und horizontal ausgerichteten Lagern abgesetzt werden. ACHTUNG: Auch hier an die Zwischenlager/Pappstreifen denken.
4. Einzelne Spalten dürfen nur angehoben werden, wie sie später eingebaut werden sollen, d.h. Oberseite nach oben. Der Anhebepunkt für die Spalten ist ungefähr jeweils im letzten Viertel der Spaltenlänge.
5. Ganze Pakete dürfen aus statischen Gründen nicht auf die Spaltenlager abgesetzt werden.
6. Beim Abladen dürfen die Spalten nicht höher als 2 Pakete übereinander gestapelt werden.
7. Immer nur ein Paket gleichzeitig abladen.
8. Bei fragen ist stets der Hersteller zu kontaktieren.
9. Der Transport der Spalten mit Staplern, Schleppern oder ähnliches darf nur im Schrittempo erfolgen.